

K Range contactors for motor control,  
AC 50/60 Hz & DC control circuit  
Integrated 1 NO or 1 NC  
Mounting on 35mm rail or diameter 4 screw fixing  
Type of connection: Screw clamp

Khởi động từ loại K dùng cho điều khiển động cơ  
Cuộn dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC  
Tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC  
Lắp đặt trên din rail hoặc bắt vít  
Đầu dây theo kiểu bắt vít



LC1K0910M7

Unit price (incl.VAT) in VND

Contactor K Range AC Control Circuit - Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển AC						
220 V	AC3 440 V		Inst. Aux Contact		Reference	Unit price
KW	KW	AMPS	N/O	N/C		
1.5	3	6	1	-	LC1K0610●●	376,200
			-	1	LC1K0601●●	376,200
2.2	4	9	1	-	LC1K0910●●	422,400
			-	1	LC1K0901●●	422,400
3	5.5	12	1	-	LC1K1210●●	470,800
			-	1	LC1K1201●●	470,800
4	7.5	16	1	-	LC1K1610●●	535,700
			-	1	LC1K1601●●	535,700

(\*) Please replace ●● by code in table below  
Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau đây

Volts	12	20	24	36	42	48	110	115	120	127	200/208	220/230	230	230/240
50/60 Hz	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	F7	FE7	G7	FC7	L7	M7	P7	U7



LP1K0910MD

Contactor K Range DC Control Circuit - Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển DC						
AC1	AC3 380 V		Inst. Aux Contact		Reference	Unit price
AMPS	KW	HP	AMPS	N/O	N/C	
20	2,2	3	6	1	-	LP1K0610●●
				-	1	LP1K0601●●
20	4	5,5	9	1	-	LP1K0910●●
				-	1	LP1K0901●●
20	5,5	7,5	12	1	-	LP1K1210●●
				-	1	LP1K1201●●

(\*) Please replace ●● by code in table below  
Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau đây

DC Volts	12	24	48	110	220
	JD	BD	ED	FD	MD

Unit price (incl.VAT) in VND

**Recommended for standard applications.Clip-on front mounting. 1 block per contactor**

LA1KN20

Type of connection	For use on contactor	Composition	Reference	Unit Price
Screw clamps	All products with screw clamps	2 -	LA1KN20	155,100
		- 2	LA1KN02	155,100
		1 1	LA1KN11	155,100
	All products with screw clamps except low consumption	4 -	LA1KN40	221,100
		3 1	LA1KN31	221,100
		2 2	LA1KN22	221,100
		1 3	LA1KN13	221,100
		- 4	LA1KN04	221,100

**Electronic time delay auxiliary contact blocks - Relay thời gian loại điện tử**

- Relay output, with common point changeover contact, 240 Vac or dc, 2A maximum
- Control voltage: 0.85...1.1Uc.
- Maximum switching capacity: 250VA or 150W.
- Operating temperature: -10...+60°C
- Reset time: 1.5s during the time delay period, 0.5s after the time delay period.



LA2KT2•

**Clip-on front mounting, 1 block per contactor**

Voltage	Type	Timing range sec	Composition	Reference	Unit Price
AC or DC 24...48	On-delay	1...30	1	LA2KT2E	2,318,800
AC 110...240	On-delay	1...30	1	LA2KT2U	2,318,800